

DC 伺服驅動器

DC Servo Driver

東元標準型的直流伺服驅動器，性能強調精準力的展現，能完美搭配絕對值型編碼器2500ppr與17bits通訊型編碼器，提供客戶多樣化的調配選擇。

功能說明	JSDT1	JSDT2
功率範圍	100~750W	100~400W
電壓規格(DC)	DC 24V / 48V	DC 48V
控制模式	速度 / 轉矩	Ether CAT
通訊機能	RS485	Ether CAT
回授訊號種類	Hall Seneor / 增量型編碼器 (省配 / 非省配)	通訊型ABS
編碼器解析度	2500 ppr	17/23 bit
尺寸規格(mm)	105 x 145 x 45	57 x 55 x 50.8



DC 伺服馬達

DC Servo Motor


全新系列的伺服馬達不但提供了高解析度編碼器，更在性能上做出了提升，也大幅降低馬達溫升，頓矩轉矩(Cogging Torque)也降低至2%以下，在各種應用場合，都能使命必達。



DC 馬達功率範圍 100W~750W

JSMA 低價量系列 JSMA-P□□□□A	單位	UC01	UC02	UC02	UC04	UC08
額定功率	W	100	200	200	400	750
電壓	V	48	24	48	48	48
框號	-	40	60	60	60	80
扭力	N-m	0.32	0.64	0.64	1.27	2.39
最大扭力	N-m	0.96	1.91	1.91	3.81	7.17
轉速	rpm	3000	3000	3000	3000	3000
最高轉速	rpm	4000	4000	4000	4000	4000
KE	RMS	6.10	3.97	7.47	7.49	7.89
Kt	t	0.09	0.06	0.11	0.11	0.12
電流值	A	3.50	11.30	6.00	11.80	20.30
3倍電流值	A	10.50	33.90	18.00	35.40	61.00
絕緣等級	-	Class ^F				
操作溫度	°C	0-40				
操作濕度	%	< 80				
儲藏溫度	°C	-20~60				
儲藏濕度	%	< 80				

智能自動 應用多元



TECO
東元電機

台北總公司

115台北市南港區園區街3-1號10樓

TEL: (02) 6615-9111

分機/Email：#1888/ ponnantan@teco.com.tw(譚先生)

分機/ Email：#1767/ jeff.wu@teco.com.tw(吳先生)

東元 SI 經銷商

YICHENG
羿承科技

428台中市大雅區大林路272巷18之1號

TEL: (04)2568-2479 FAX:(04)2560-2479

分機/ Email：#10 / jay.chang@yicheng-co.com(張先生)



TECO
東元電機

東元 SI 經銷商

YICHENG
羿承科技

DC SVO 系統解決方案

OHT 空中走型式無人搬運車

穿梭車型料盒式自動倉儲

AGV無人搬運車

服務型機器人

直流伺服線性滑台

