



您的得力助手

智能跟隨車 F/X series

| 先進的解決方案 | 客製化的應用選擇 |

東元電機智能控制和視覺傳感控制技術研發，快速靈活廣泛應用於
物流搬運工廠自動化 - F系列智能跟隨車 & X系列智能跟隨驅動模組



產品外觀特點



	智能影像跟隨 (單/多車)		即時狀態顯示
	色帶跟隨 (單/多車)		電池迅速抽換
	循線自動回站		人機協作高效率
	側邊跟隨(選配)		多重安全防護
	夜間跟隨模式		手機操控 / 功能設定

產品型號

JAM - F 200 - 80

東元智能移動平台 系列別 載重 視覺感測

系列別

F: 跟隨車
X: 跟隨車驅動模組

載重

200: 200KG
400: 400KG

視覺感測

80: 80度

產品規格 項目

標配: ● 選配: ○

系列	F 系列 (跟隨車)		X 系列 (跟隨模組)		
型號	JAM - F200 - 80	JAM - F400 - 80	JAM - X200 - 80	JAM - X400 - 80	
額定載重	200kg	400kg	200kg	400kg	
跟隨型態	視覺跟隨 (跟人/跟車)	視覺跟隨 (跟人/跟車)	視覺跟隨 (跟人/跟車)	視覺跟隨 (跟人/跟車)	
狀態顯示	●	●	●	●	
操控 / 設定	手機 / 平板	手機 / 平板	手機 / 平板	手機 / 平板	
基本規格	跟隨模式	手動搖控 (有線/無線版) 自動跟隨 跟線跟隨 自動跟線 多車跟隨	手動搖控 (有線/無線版) 自動跟隨 跟線跟隨 自動跟線 多車跟隨	手動搖控 (有線/無線版) 自動跟隨 跟線跟隨 自動跟線 多車跟隨	
	輔助偵測(夜間)	●	●	●	
	側邊跟隨	○	○	○	
	驅動馬達規格	DC 200W	DC 400W	DC200W	DC400W
	跨越段差(cm)	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
最大運行速度	4.7 km/h	4.7 km/h	4.7 km/h	4.7 km/h	
最大運行速度(自動跟隨/跟線)	1.1 m/s	1.1 m/s	1.1 m/s	1.1 m/s	
爬坡角度(度)	< 10 度	< 10 度	< 10 度	< 10 度	
安全輔助	3D(深度相機)	●	●	●	
	防撞邊條	○	○	○	
電池續航	續航時間	8 小時	6 小時	8小時	6小時
	充電時間	2小時 (10%~80%)	2小時 (10%~80%)	2小時 (10%~80%)	2小時 (10%~80%)
	電池抽換	●	●	●	●
	有線充電	●	●	●	●
環境規格	IP等級	IP20	IP20	IP20	IP20

物流倉儲
料件揀貨
產線揀貨
工廠自動化

Application



TECO
東元電機

台北總公司 115台北市南港區國區街3-1號 G棟 10樓

TEL: (02) 6615-9111 分機# 1888 / 譚先生 Email: ponnantan@teco.com.tw

TEL: (02) 6615-9111 分機# 1767 / 吳先生 Email: jeff.wu@teco.com.tw

TEL: (02) 6615-9111 分機# 2576 / 林先生 Email: andylin0585@teco.com.tw

